

# 1749 und 1742 Serie. Fh-Einsteck-Mehrpunktverriegelungen.

## Produktspezifikation

Hauptschloß  
Art. 1749

- Rechts und links verschieden.
- Geeignet für Profilzylinder.
- Mit Wechsel.
- Zweitouriger Riegelausschluß.
- Mit Stangenbetätigung nach oben und unten.
- Ohne Schließblech.

Schwenriegelschlössern  
Art. 1742/09

- Rechts und links verwendbar.
- Mit verstellbarem Stangenanschluß.

Stangen  
Art. 1742

Länge 629, 689, 754 oder 879 mm.

Im geöffneten Zustand

Falle beidseitig über Drücker bzw. Wechsel zu betätigen.

Im abgeschlossenen Zustand

Riegel und Schwenriegel sind vorgeschlossen.  
Falle und Drücker sind gesperrt.

Hinweis

Art. 1742 nur verwenden mit Art. 1749/09,  
1749/37 und 1749/47.

Zubehör

Keine.

	1749/09	1749/37	1749/47	1742/09
Dornmaß 65 mm	•	•	•	
Entfernung 72 mm	•	•	•	
PZ-vorgerichtet	•	•	•	
Nuß 9 mm	•	•	•	
Stulp, Stahl verzinkt 24 x 235 mm abgerundet	•	•	•	•
Schloßkasten, Stahl verzinkt	•	•	•	•
Falle, Stahl verzinkt	•	•	•	
Riegel, Stahl verzinkt	•	•	•	•
Wechsel	•	•	•	
Panik einteiliger Nuß, E		•		
Panik zweiteiliger Nuß, D			•	
Vorgerichtet für feste Stangen	•	•	•	•
25-Stückverpackung	•	•	•	
50-Stückverpackung				•

